




9

EN We are dismantling the bumpers on the hatch cover

RU Производим демонтаж бамперов на крышке люка

EE Eemaldage luugi kaanelt kaitseliistud.

DE Wir entfernen die Abdeckungen am Lukendeckel




10

EN We stretch the fabric over the hatch cover, then install the bumpers back in place

RU Натягиваем полотно на крышку люка, затем устанавливаем бампера на свое место

EE Pingutage kangas luugi kaanele ja paigaldage kaitseliistud tagasi oma kohale.

DE Wir ziehen die Folie über den Lukendeckel und montieren die Abdeckungen an ihrer Stelle




11

EN We are dismantling the bumpers on the hatch cover

RU Производим демонтаж бамперов на крышке люка

EE Eemaldage luugi kaanelt kaitseliistud.

DE Wir entfernen die Abdeckungen am Lukendeckel



12

EN The access panel is fitted

RU Собранный люк в готовом виде


EE Eemaldage luugi kaanelt kaitseliistud.

DE Eemaldage luugi kaanelt kaitseliistud.



INSTALLATION MANUAL

ACCESS PANEL



EN CONTENTS OF DELIVERY:

1. Hatch (assembled)
2. Harpoon
3. Sticker for point A (2 pcs.)

EE KOMPLEKTI SISU:

1. Hooldusluuk (kokkupandud)
2. Harpuun
3. Kleebis punkti A jaoks (2 tk)

RU КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Люк (в собранном виде)
2. Гарпун
3. Стикер для точки А (2 шт.)

DE LIEFERUMFANG:

1. Revisionsklappe (zusammengesetzt)
2. Harpune
3. Aufkleber für Punkt A (2 Stück)



Video instruction with a detailed description of installation process




SKYSTYLE
Products and solutions



Video instruction with a detailed description of installation process



SKYSTYLE
Products and solutions




EN The distance between the ceiling and access panel should be at least 10 cm. Fix an access panel via adjustable corner brackets in the same plane with a wall profile.

RU Устанавливаем люк в уровень с пристенным профилем используя регулируемые уголки. Расстояние от потолка до люка должно быть минимум 10 см.

EE Lae ja hooldusluugi vahe peab olema vähemalt 10 cm. Paigaldage hooldusluuk reguleeritavate nurgikute abil seinaprofiiliga samale tasapinnale.

DE Der Abstand von der Decke zur Klappe muss mindestens 10 cm betragen. Wir setzen die Klappe mit Regelwinkeln in die Ebene des Wandprofils ein.



EN Install the ceiling and glue the harpoon

RU Производим монтаж натяжного потолка и проклейку гарпуна

EE Paigaldage pinglagi ja liimige harpuun.

DE Wir montieren die Spanndecke und kleben den Keder



EN We make a cut on one corner of the fabric and mark the corner of the hatch cover and the corner of the material to maintain the orientation of the ceiling

RU Надрезаем один угол полотна и обозначаем угол крышки люка и угол материала для сохранения ориентации потолка

EE Tehke lõuendi ühte nurka sisselõige ning märkige hooldusluugi kaane nurk ja lõuendi vastav nurk, et säilitada lae õige orientatsioon.

DE Wir schneiden eine Ecke der Leinwand ab und markieren sie mit Aufklebern (Lukendeckel und Hauptrahmen des Profils), um die Ausrichtung der Decke beizubehalten



EN Cutting the ceiling along the perimeter of the harp track

RU Вырезаем потолок по периметру гарпуна

EE Lõigake laematerjal välja mööda harpuuni perimeetrit.

DE Eemaldage luugi kaanelt kaitseliistud.



EN Unscrew the bolts on the access panel cover and dismantle the panel

RU Выкручиваем болты на крышке люка и демонтируем люк

EE Keerame hooldusluugi kaane poldid lahti ja demonteerime luugi.

DE Wir lösen die Schrauben am Lukendeckel und demontieren die Luke




EN Remove the bumper in a circle, starting from the place where a sticky note is. For convenience, you can use a hook tool.

RU Демонтируем бампера по кругу начиная от места со стикером. Для удобства можно использовать инструмент «крючок».

EE Demonteerime katted ringikujuliselt, alustades kleebisega märgitud kohast. Mugavuse huvides võib kasutada konksuga tööriista.

DE Wir demontieren die Abdeckungen kreisförmig, beginnend an der Stelle mit dem Aufkleber. Zur Vereinfachung können Sie das Hakenwerkzeug verwenden.



EN Install the main stretch ceiling sheet

RU Производим монтаж натяжного потолка основного полотна

EE Paigaldame pinglae põhilõuendi.

DE Wir installieren die Hauptspanndecke



EN Put the bumper on the base of access panel in the same sequence as you removed it

RU Устанавливаем бампер на основание люка в той же последовательности, что и демонтировали

EE Paigaldame katte hooldusluugi alusele samas järjekorras, nagu see demonteeriti.

DE Wir montieren die Abdeckung in der gleichen Reihenfolge, in der sie demontiert wurde, an die Basis der Klappe



Video instruction with a detailed description of installation process



SKYSTYLE Products and solutions



Video instruction with a detailed description of installation process



SKYSTYLE Products and solutions